




XBD-W 型卧式消防泵



主要用途

XBD-W 型系列消防专用泵适用于消防管道增压送水。供输送清水或物理化学性质类似于清水的其它液体进行增压之用。使用介质温度不超过 80℃，适用于工业和城市给排水、高层建筑增压送水、园林喷灌、远距离送水、采暖、浴室等采暖水循环增压及设备配套等。

结合面用纸垫通过拉紧达到密封，用户可根据需要选择。

性能参数

型号	流量 Q (L/s)	压力 P (MPa)	转速 n (r/min)	效率 η (%)	功率 N (kW)	必需汽蚀余量 (NPSH) _r (m)	型号	流量 Q (L/s)	压力 P (MPa)	转速 n (r/min)	效率 η (%)	功率 N (kW)	必需汽蚀余量 (NPSH) _r (m)
XBD1.8/5-50W	5	0.18	1450	65	2.2	3.2	XBD8.6/20-100W	20	0.86	1450	72	30	3.5
XBD2.7/5-50W	5	0.27	1450	65	3	3.2	XBD10.1/20-100W	20	1.01	1450	72	37	3.5
XBD3.6/5-50W	5	0.36	1450	65	4	3.2	XBD11.5/20-100W	20	1.15	1450	72	45	3.5
XBD4.5/5-50W	5	0.45	1450	65	5.5	3.2	XBD13.0/20-100W	20	1.30	1450	72	45	3.5
XBD5.4/5-50W	5	0.54	1450	65	5.5	3.2	XBD4.2/25-125W	25	0.42	1450	73	22	3.5
XBD6.3/5-50W	5	0.63	1450	65	7.5	3.2	XBD6.3/25-125W	25	0.63	1450	73	30	3.5
XBD7.2/5-50W	5	0.72	1450	65	7.5	3.2	XBD8.4/25-125W	25	0.84	1450	73	45	3.5
XBD8.1/5-50W	5	0.81	1450	65	7.5	3.2	XBD10.5/25-125W	25	1.05	1450	73	55	3.5
XBD2.3/10-75W	10	0.23	1450	68	5.5	3.0	XBD12.6/25-125W	25	1.26	1450	73	75	3.5
XBD3.4/10-75W	10	0.34	1450	68	7.5	3.0	XBD14.7/25-125W	25	1.47	1450	73	75	3.5
XBD4.6/10-75W	10	0.46	1450	68	11	3.0	XBD16.8/25-125W	25	1.68	1450	73	90	3.5
XBD5.5/10-75W	10	0.55	1450	68	11	3.0	XBD18.9/25-125W	25	1.89	1450	73	90	3.5
XBD6.9/10-75W	10	0.69	1450	68	15	3.0	XBD5.8/45-150W	45	0.58	1450	76	45	3.0
XBD8.0/10-75W	10	0.80	1450	68	15	3.0	XBD8.7/45-150W	45	0.87	1450	76	75	3.0
XBD9.2/10-75W	10	0.92	1450	68	18.5	3.0	XBD11.6/45-150W	45	1.16	1450	76	90	3.0
XBD10.3/10-75W	10	1.03	1450	68	18.5	3.0	XBD14.5/45-150W	45	1.45	1450	76	110	3.0
XBD2.9/20-100W	20	0.29	1450	72	11	3.5	XBD17.4/45-150W	45	1.74	1450	76	135	3.0
XBD4.3/20-100W	20	0.43	1450	72	15	3.5	XBD20.3/45-150W	45	2.03	1450	76	155	3.0
XBD5.8/20-100W	20	0.58	1450	72	22	3.5	XBD23.2/45-150W	45	2.32	1450	76	180	3.0
XBD7.2/20-100W	20	0.72	1450	72	30	3.5	XBD26.1/45-150W	45	2.61	1450	76	180	3.0

产品概述

XBD-W 型消防泵系卧式、单吸多级、分段式结构，是最新开发生产的节能系列产品。其性能参数及技术指标符合有关标准，具有效率高、运行噪音低、抗汽蚀性能好、结构合理、使用寿命长等显著优点。

XBD-W 型消防泵全系列共有 5 个品种 40 个规格，其性能范围额定流量为 5~40L/s，压力范围为 0.18~2.0MPa，配套功率范围为 2.2~180kW，口径范围为 f50~f150mm。

XBD-W 型消防泵组可供输送不含固体颗粒的清水及物理化学性质类似于水的液体之用。主要用于消防系统增压送水、也可应用于厂矿给排水、高层建筑增压送水、远距离送水、采暖、浴室、锅炉冷暖水循环增压、空调制冷系统送水及设备配套等场合。

型号意义

XBD 7.2/20-100 W

