

## 锻钢止回阀 特点介绍

锻钢止回阀有二种体盖连接设计形式。第一种是体盖螺栓连接，按这种连接形式设计的阀门，其阀体与阀盖用螺栓连接，缠绕式垫片密封，优点是便于维修。第二种体盖全焊密封，按这种连接形式设计的阀门，其阀体与阀盖用螺蚊连接，全焊密封，优点是无泄漏。您可以根据实际情况合理选用我们的阀门。



螺栓式阀盖



焊接式阀盖



法兰止回阀

## 设计与应用规范：

- 设计制造：按 ANSIB16.34；API602；BS5352
- 连接端尺寸：
  - (1) 承插孔尺寸按 ANSIB16.11；JIS B2306
  - (2) 螺纹端尺寸按 ANSIB1.20.1 BS21；ISO7/；JIS B020
- 阀门检测和试验：按 API598
- 材料：按 AISI/ASTM 的规定
- 主要材料：A105；F11；F22；304；304L；316；316L；LF2。。。
- 标记按 MSS-SP-25

## 结构特征：

- 全径或缩径
- 升降式止回阀
- 球式止回阀
- 旋启式止回阀
- 按需求内置弹簧
- 螺栓连接，焊接连接阀盖
- 阀瓣可变换为节流型、针型、球型。