


Gm 系列高真空隔膜泵


Gm系列高真空隔膜阀供接通或切断真空系统之用。连接管焊接式真空隔膜阀更是溴化锂制冷设备中的理想配件。适用介质为空气及非腐蚀性气体。

一、主要技术规范

适用范围 Pa	$10^3 \sim 1.3 \times 10^{-4}$
漏率 Pa.L/S	6.7×10^{-4}
介质温度	隔膜为丁腈橡胶时 -25~+80
	隔膜为氟橡胶时 -30 -150




图一




图三

二、技术规范

零件名称	材料
阀体	碳钢、不锈钢
隔膜	丁腈橡胶、氟胶
阀杆	不锈钢



图二



图四

三、连接法兰标准按 GB6070 或 GB4982 规定，也可为连接管焊接型式。

四、外形及连接尺寸 (mm)

型连接管焊隔膜阀外形及连接尺寸 (图一)

型号	尺寸	DN	D	H	A	L	L ₁
GM-10C-H(I)	10	19	80	55	240	120	
GM-25C-H(I)	25	32	105	80	240	120	
GM-40C-H	40	46	133	100	240	120	
GM-50C-H	50	57	157	100	240	120	
GM-10D-H(I)	10	19	77.5	50	150	150	
GM-25D-H(I)	25	32	105	60	75	75	

型连接管焊隔膜阀外形及连接尺寸 (图二)

型号	尺寸	DN	D	H	A	L	L ₁
GM-10C-H(II)	10	19	80	55	195	120	
GM-25C-H(II)	25	32	105	80	236	120	
GM-10D-H(II)	10	19	77.5	50	150	75	
GM-25D-H(II)	25	32	105	66	175	75	

活套法兰连接隔膜阀外形及连接尺寸 (图三)

型号	尺寸	DN	D	D ₁	H	A	L
GM-10C-KF	10	30	12.2	80	55	75	
GM-25C-KF	25	40	26.2	105	80	120	
GM-40-KF	40	50	41.2	133	100	120	

活套法兰连接隔膜阀外形及连接尺寸 (图四)

型号	尺寸	DN	D	D ₁	H	A	L	n-φc
GM-10C	10	46	36	80	55	75	4-φ6	
GM-25C	25	70	55	105	80	120	4-φ7	
GM-40C	40	100	80	133	100	150	4-φ9	
GM-50C	50	110	90	157	100	180	4-φ9	