




Z945T/W-10 型电动暗杆楔式闸阀



一、用途

本产品广泛用于石油、化工、制药、电力等行业，在公称压力 1.0Mpa 的蒸气、水、油品等介质的管路上作启闭作用。

二、主要零件材料

零件名称	材 料	
	Z945T-10	Z945W-10
阀体、阀盖	灰铸铁	灰铸铁
闸板	灰铸铁+黄铜	灰铸铁
阀杆	碳钢(铜)	碳钢(铜)
阀杆螺母	青铜(球铁)	青铜(球铁)

三、性能规范

型号	公称压力 (MPa)	试验压力		适用温度 ()	适用介质
		强度(水) (MPa)	密封(水) (MPa)		
Z945T-10	1.0	1.5	1.1	100	蒸气、水、 油品
Z945W-10				100	

外型尺寸和连接尺寸

型 号	公称口径 DN (mm)	尺 寸										重量 (kg)
		L	D	D ₁	D ₂	b-f	Z-Φd	H	H ₁	L ₁	L ₂	
Z945T/W-10	100	229	215	180	155	22-3	8-Φ18	757	594	161	391	88
	125	254	245	210	185	24-3	8-Φ18	802	639	161	391	10
	150	267	280	240	210	24-3	8-Φ23	843	680	161	391	122
	200	330	335	295	265	26-3	8-Φ23	993	830	161	391	178
	250	380	390	350	320	28-3	12-Φ23	1097	934	161	391	239
	300	420	440	400	368	28-4	12-Φ23	1194	1082	215	299	323
	350	450	500	460	428	30-4	16-Φ23	1269	1157	215	299	431
	400	480	565	515	484	32-4	16-Φ25	1445	1333	215	299	555
	500	540	670	620	585	34-4	20-Φ25	1658	1546	215	299	908
	600	600	780	725	685	36-5	20-Φ30	1758	1646	215	299	1148
	700	660	895	840	800	40-5	24-Φ30	1976			258	318
800	720	1010	950	905	44-5	24-Φ34	2136			258	318	2340