



- 1. 阀体                      4. 柔性石墨密封圈        7. 阀杆
- 2. 柱塞                     5. 六角铜螺母            8. 圆钢螺母
- 3. 导向环                 6. 阀盖                     9. 手轮

### 美标 API 柱塞阀主要连接结构尺寸：

本阀门全部采用美国国家标准 (ANSI) 及美国石油学会标准 (API) 的连接结构尺寸，内件采用国标 (GB) 尺寸。

尺寸(mm)	UJ41H(Y)-150Lb U41SM~150Lb															
	1/2"	3/4"	1"	1 1/4"	1 1/2"	2"	2 1/2"	3"	4"	5"	6"	8"	10"	12"	14"	16"
L	108	117	127	140	165	203	216	241	292	356	406	405	622	698	787	914
H	170	190	210	250	270	300	340	380	420	450	540	640	740	850	970	1100
D0	100	100	120	140	160	180	200	240	270	310	340	400	520	640	760	900
D	89	98	108	117	127	152	178	190	229	254	279	343	406	483	533	597
D1	60.5	70	79.5	89	98.5	120.5	139.5	152.5	190.5	216	241.5	298.5	362	432	476	540
g	35	43	51	64	73	92	105	127	167	186	216	270	324	381	413	470
b	10	111	12	13	15	16	18	19	24	24	28	29	31	32	35	37
Z-ød	4-15	4-15	4-15	4-15	4-15	4-19	4-19	4-19	8-19	8-22	8-22	8-22	12-25	12-25	12-29	16-29

尺寸(mm)	UJ41H(Y)-300Lb U41SM~300Lb															
	1/2"	3/4"	1"	1 1/4"	1 1/2"	2"	2 1/2"	3"	4"	5"	6"	8"	10"	12"	14"	16"
L	152	178	203	216	229	267	292	318	356	400	444	559	622	711	838	864
H	170	190	210	250	270	300	340	360	420	460	540	640	740	850	980	1100
D0	100	100	120	140	160	180	200	240	280	310	340	400	520	640	760	900
D	95	117	124	133	156	165	190	210	264	279	318	381	445	521	584	648
D1	66.5	82.5	89	98.5	114.5	127	149	168.5	200	235	270	330	387.5	451	514.5	571.5
g	35	43	51	64	73	92	105	127	157	186	216	270	324	381	413	470
b	15	16	18	19	21	23	26	29	32	35	37	42	48	51	54	58
Z-ød	4-15	4-19	4-19	4-19	4-22	8-19	8-22	8-22	8-22	8-22	12-22	12-25	16-29	16-32	20-32	20-35