


Y 型过滤器

型式



二、用途特点


用途：广泛用于蒸汽、空气、水、油品，等多种介质的管线中；保护管线系统各种设备、水泵、阀门等；免受管道内铁锈、焊渣等杂质，带来的堵塞和损坏。

特点：1、抗污性强，排污方便，流通面积大，压力损失小，结构简单，体积小，重量轻。


2、过滤网材质均为不锈钢，耐腐蚀性强，使用寿命长。

3、过滤网密度为 20-150 目，蒸汽介质：空气、水、油品、为 60-250 目，或根据用户要求订做。

三、外形连接尺寸



YL-W
P



YF-W
P

四、技术参数表

产品型号	阀体材质	工作温度 ℃	使用压力 Mpa	连接方式	外形尺寸mm														
					DN	15	20	25	32	40	50	65	80	100	125	150	200		
YLH	HT-250	220	1.6	螺纹	L	75	80	90	110	120	140	210							
YLW	WCB	425	2.5		H	50	60	70	75	85	95	135							
YLP	不锈钢	425	2.5																
YFH	HT-250	220	1.6	法兰	L	150	160	210	230	250	270	310	310	350	400	480	550		
YFW	WCB	425	2.5		H	70	80	90	120	120	150	180	230	260	290	320	370		
YFP	不锈钢	425	2.5																